



Stationsstraat 19, 8601 GC Sneek, Holland
www.barnellboten.nl Email: info@barnellboten.nl
Tel. +31(0)515 432854

MARINA 85

Standaard uitvoering

Certificaat

De Marina 85 wordt gebouwd volgens CE-norm categorie C.

Romp

Overnaads, glasvezel versterkt polyester, hand lay-up, 10-12 mm., kleur naar keuze. Ballast in kiel afgelamineerd. Rvs boeg- en hekstrip. Hoofdschotten van 18 mm. hechthout, vast gelamineerd aan de romp.

Dek en opbouw

Dek en opbouw van 8 mm. polyester. Dak en dek met 15mm. Schuim geïsoleerd. Dek/romp verbinding gelamineerd. 4 kikkers. Ankerkluis. Dekluis, 6 patrijspooten. Zwemtrap. Voetlijst uit teak. Zeereling.

Tuigage

Zeilschip: Mast en giek zilver geanodiseerd, gepeilde zalingen. 2 Vallieren en 6 stoppers op kajuitdak, kikkers op de mast. Onderwant en topwant, voor- en achterstag, Grootzeil-, fok-, spival en kraanlijn. Grootzeil 18m², met 2 reven, giekneerhouder en maindropsysteem. Zelfkerende fok 15m² met uv-baan. Profurl rolrever. 2 Vlaggenlijnen. Windex. Navigatieverlichting, stoom- en ankerlicht.

Accommodatie

Voorhut: V-bed 2 x 2.05m. x 0.75m., matrassen met daaronder bergruimte. Legkast aan SB. 3 (lees)lampen. Dekluis met ventilator, 2 patrijspooten. Toilet, met vuilwatertank. Stahoogte 1.82m.

Salon en kombuis: 2 banken, ieder 2 m., zitbreedte 1.35m., daaronder bergruimte, aan BB watertank 100 l. bergruimte achter rugleuningen. Tafel met flessenberging. Aan BB 2-pits kooktoestel met kast, aan SB spoelbak, koelkast en bergruimte. Vloer in teak. 5 lichtpunten en 4 patrijspooten. Aan SB bediening elektrisch paneel.

Kuip: Ruime, zelflozende kuip. 4 Baksisten, motorpaneel en éénhendelbediening voor de motor. Rvs paal voor grootschoot. Helmstok, kuipvloer en kuiprand in teak. Buiskap.

Motor en motorruimte

27pk/20kW Solé (blok mitsubishi) 3 cilinder dieselmotor, watergekoeld, met wierfilter en waterafscheider. Alternator 40A. Homokinetische koppeling, watergesmeerde schroefas, 2 of 3-blads propeller met anode, 25mm schroefas. Brandstoftank 70 liter. Uitlaat met waterlocksysteem. Fire knockout blussysteem. Motorruimte met 5cm materiaal geïsoleerd.

Elektrisch systeem

12V. Schakelpaneel. Startaccu 70 Ah, serviceaccu 2x70Ah, Battery-mate spanningsdeler. Elektrische bilgepomp, vuilwaterpomp en waterdruksysteem.

Verdere standaard uitrusting

Antifouling. Anker met gerei, brandblusser, reddingsboei, verbandtrommel, stok met vlag, puts, pikhaak, ankerbal, misthoorn, 5 fenders en 4 landvasten. Handbilgepomp. Tank diesel.

Levering

Vaarklaar af Heeg.

Conditie

Wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.