



Stationsstraat 19, 8601 GC Sneek, Holland
www.barnellboten.nl Email: info@barnellboten.nl
Tel. +31(0)515 432854

MARINA 985

standaard uitvoering

Certificaat

De Marina 985 wordt gebouwd volgens CE-norm categorie C.

Romp

Overnaads, glasvezel versterkt polyester, hand lay-up, 10-12 mm., kleur naar keuze. Ballast in kiel afgelamineerd. Rvs boeg- en hekstrip. Hoofdschotten van 18 mm. hechthout, vast gelamineerd aan de romp.

Dek en opbouw

Dek en opbouw van 8 mm. polyester. Dek en dak met 15mm. schuim geïsoleerd. Dek/romp verbinding gelamineerd. 6 kikkers. Ankerkluis. 3 Dekluiken, ventilator, 10 patrijspooten. Zwemtrap. Voetlijst uit teak. Zeereling.

Tuigage

Zeilschip: Mast en giek zilver geanodiseerd, gepeilde zalingen. 2 Vallieren en 3 stoppers op kajuitdak, kikkers op de mast. Enkel onderwant en topwant, voor- en achterstag, Grootzeil-, fok-, spival en kraanlijn. Grootzeil 25m², met 2 reven, giekneerhouder en maindropsysteem. Zelfkerende fok 19m² met uv-baan. Profurl rolrever. 2 Vlaggenlijnen. Windex. Navigatie verlichting, stoom- en ankerlicht.

Accommodatie

Voorhut: V-bed 2 x 2.20m. x 0.80m., matrassen met daaronder bergruimte. Hang / legkast aan BB. 2 leeslampen, 3 plafondspots. Dekluik met ventilatie en blinding. Toilet met vuilwaterinstallatie, douche en wasbakje. 4 patrijspooten. Stahoogte 1.82m.

Salon en kombuis: ruime kombuis over breedte van het schip, incl. spoelbak, koelkast, 2-pits kooktoestel met oven. 2 banken, ieder 2 m., matrassen met daaronder bergruimte, aan BB watertank 200 l. Berging achter rugleuningen. Tafel met flessenberging. Vloer in teak. 7 lichtpunten en 6 patrijspooten.

Kuip: Ruime, zelflozende kuip. 4 Bakskisten, motorpaneel en éénhendelbediening voor de motor. Rvs paal voor grootschoot. Helmstok, kuipvloer en kuiprand in teak. Buiskap.

Motor en motorruimte

27pk/20kW Solé (blok mitsubishi) 3 cilinder dieselmotor, watergekoeld, met wierfilter en waterafscheider. Alternator 40A. Homokinetische koppeling, watergesmeerde schroefas, 2 of 3-blads propeller met anode, 25mm schroefas. Brandstoftank 130 liter. Uitlaat met waterlocksysteem. Fire knockout blussysteem. Motorruimte met 5cm materiaal geïsoleerd.

Elektrisch systeem

12 V. Schakelpaneel met schakelaars. Startaccu 70 Ah, 2 x serviceaccu 70Ah. Bilge-, douche- en vuilwaterpomp. Walstroominstallatie met 15 m. kabel. Battery-mate spanningsdeler. 12 lichtpunten. Waterdruksysteem met boiler 20 l.

Verdere standaard uitrusting

Antifouling. Anker met ketting en lijn. Brandblusser, reddingsboei, verbandtrommel, stok met vlag, puts, pikhaak, ankerbal, misthoorn, 5 fenders en 4 landvasten. Volle tank diesel.

Levering: Vaarklaar af Heeg.

Conditie

Wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Sneek, januari 2011.